

Telefon Entry-level IP do skutecznej komunikacji

- > Wyświetlacz LCD 132 x 64 pixeli
- > Pojedyncze konto VoIP, do 2 połączeń
- > 2 porty 10/100Mbps Ethernet, zintegrowany PoE Full-duplex
- > Zestaw głośnomówiący
- > Zestaw słuchawkowy, montaż ścienny
- > XML/LDAP zdalna książka telefoniczna



Yealink rozszerza swoją linię telefonów IP o nowy produkt klasy podstawowej SIP-T19P. Jest on idealny dla małych i średnich przedsiębiorstw lub przewoźników. Łączy wysoką innowację techniczną z niską ceną. Wyposażony w wyświetlacz LCD, podwójne porty sieciowe z PoE, konto SIP, duplex. Yealink SIP-T19P to ergonomiczny i prosty w obsłudze telefon z wieloma zaawansowanymi funkcjami.

Funkcje audio

- > Full-duplex głośnomówiący z AEC
- > Wideband kodek: G.722
- > Narrowband kodek: G.711(A/μ), G.723, G.729AB, G.726
- > DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833) SIP INFO
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Wyświetlacz i wskaźniki

- > 132x64-pixel 4 poziomowy wyświetlacz LCD
- > Wskaźnik LED połączenia i wiadomości
- > Intuicyjny interfejs użytkownika
- > Wybór języka
- > ID rozmówcy z numerem i nazwą

Funkcje telefonu

- > Konto1 VoIP
- > Pauza połączenia, Mute, DND,
- > Szybkie połączenie, Hotline
- > Redial, Oddzwanianie, Auto odpowiedź
- > Przekazywanie połączeń, połączenia oczekujące
- > Group listening, SMS
- > Historia połączeń
- > Lokalna 3 stronna konferencja
- > Bezpośrednie połączenie IP bez SIP proxy
- > Wybór dzwonka / import / usuń
- > Blokada klawiatury, telefon alarmowy
- > Ustawienia daty
- > Przeglądarka XML, Action URL&Action URI

Książka telefoniczna

- > Do 1000 pozycji
- > Broadsoft Contacts: Custom/Enterprise/Personal /Common/Search/Speed Dial
- > Czarna lista
- > XML/LDAP zdalna książka telefoniczna
- > Inteligentna metoda wyszukiwania
- > Przeszukiwanie książki/import/eksport

IP-PBX i funkcje BroadSoft

- > Zmstkowana linia(BLA)/SCA
- > Anonimowe połączenie, odrzucenie
- > DND & synchronizacja wsteczna
- > BroadWorks Anywhere
- > N-Way Calling, Zdalne biuro
- > Dzienniki połączeń sieciowych - Podstawowy
- > Broadsoft
- > Message waiting indicator (MWI)
- > Poczta głosowa, Call park, Call pickup
- > Intercom, muzyka dla połączenia oczekującego
- > Nagrywanie rozmów

Sieć i bezpieczeństwo

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > IPv6
- > NAT poprzeczne: tryb STUN
- > Proxy mode and peer-to-peer w trybie łącza SIP
- > IP: statyczne/DHCP/PPPoE
- > HTTP/HTTPS serwer web
- > Synchronizacja czasu i daty za pomocą protokołu SNTP
- > UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- > QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP > SRTP dla głosu i wideo
- > Transport Layer Security (TLS)
- > HTTPS menedżer certyfikatów
- > AES szyfrowania pliku konfiguracyjnego
- > Uwierzytelnianie szyfrowania za pomocą MD5/MD5-sess
- > OpenVPN, IEEE802.1X

Zarządzanie

- > Konfiguracja: przeglądarka / telefon / auto-provision
- > Auto provision przez FTP/TFTP/HTTP/HTTPS do masowego wdrożenia
- > Auto-provision z PnP
- > Zarządzania urządzeniem BroadSoft
- > Zero-sp-touch
- > Obsługiwane zarządzanie serwerem
- > Przywracanie ustawień fabrycznych, restart
- > Śledzenie pakietów, dziennik systemu

Cechy

- > 2xRJ45 10/100M porty ethernet
- > 29 klawiszy z 4 nawigacyjnymi
- > 1xRJ9 handset port
- > 1xRJ9 headset port
- > Montaż naścienny
- > Zasilacz: AC 100-240V wejście
- > DC 5V/800mA wyjście
- > Power over Ethernet (IEEE 802.3af)
- > Pobór prądu (P SU) : 1.24-2.62W > Wymiary (W*D*H*T): 185MM*188MM*143MM*38MM
- > Wilgotność pracy: 10-95%
- > Zakres temperatur pracy: -10-50°C

Ilości

- > Qty/CTN: 10 PCS
- > N.W/CTN:
- > G.W/CTN:
- > Pudełko: 215MM*200MM*121MM
- > Karton: 630MM*436MM*210MM

Certyfikaty

